


									君禾泵业有限公司
									爆炸图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1:1	JGPXXXX7DIN0X
审核									
工艺			批准			共 张	第 张		

日底图总号
底图总号
签 字
日 期

Številka	Šifra	Del		Količija	
0010	JHCT079.04.003	valve cover		2	PCS
0020	JHCT051.01.003	O-ring	13.94×2.62-外部件	2	PCS
0030		Hexagon socket cap screws	GB/T70.1-M6×14.0-	8	PCS
0040	JHCT047.01.001	dust cover	INS	2	PCS
0050	JHCT033.02.033	pump head		1	PCS
0060	JHCT011.01.007	baffle plate	INS	1	PCS
0070	JHCT051.01.004	O-ring	26.5×2.65-外部件	1	PCS
0080	JHCT050.03.018	Diffuser plate	BL	1	PCS
0090		Nut	GB6182-M8-	1	PCS
0100		plain washer	GB97.1-8.0×	1	PCS
0110	JHCT009.04.037	Impeller	127.0×6.0-材料本色	1	PCS
0120	JHCT061.02.019	Mechanical seal		1	PCS
0130	JHCT051.01.036	O-ring	160.0×3.55-	1	PCS
0140	JHCT049.01.003	sealing pad	INS	1	PCS
0150	JHCT059.01.005	water proof ring		1	PCS
0160	JHCT025.05.013	front cover		1	PCS
0190	JHCT022.10.083	Stator	230V/50Hz-铝线-	1	PCS
0200	JHCT024.07.903	aluminum housing		1	PCS
0201		Cross head tapping screw	GB818-M4×8.0-	1	PCS

0202		External serrated lock washer	GB862.2-4-	1	PCS
0203		Spring washer	GB/T93-4.0×	1	PCS
0204	JHCT041.02.027	amphenol connector	厚0.5mm	3	PCS
0205	JHCT086.01.001	Conducting wire	VW-1 105°C 600V-黄绿色	0.25	米
0210	JHCT032.01.001	Seal gasket	INS-BL	1	PCS
0220	JHCT046.02.015	Junction box bottom		1	PCS
0230		Cross head tapping screw	GB818-M4×10.0-	4	PCS
0240	JHCT078.02.020	Custom tapping screws		2	PCS
0250	JHCT055.01.041	Cable briquetting	INS	1	PCS
0260	JHCT014.05.007	Rocker Switches		1	PCS
0270	JHCT051.04.003	sealing gasket		1	PCS
0280	JHCT046.01.027	Junction box cover		1	PCS
0290	JHCT078.02.015	Customization tapping screw	TA	4	PCS
0300	JHCT084.01.025	capacitor	20uF-450V,Φ38-	1	PCS
0310	JHCT078.02.011	Customization tapping screw		2	PCS
0320	JHCT055.01.015	block	INS	1	PCS
0330	JHCT032.04.024	Cable gland		1	PCS
0340	JHCT038.04.007	gasket	INS-BL	1	PCS
0350	JHCT060.02.003	connector nut	INS	1	PCS
0360	JHCT018.09.001	Cable	H07RN-F 3G1.0mm2-	1	PCS
0370		Bearing	GB/T276-6202-2Z-	2	PCS
0380		Key	GB1096-4.0×7.5-A型-	1	PCS
0390	JHCT023.05.017	Rotor	90.0-DR510-420不锈铁-	1	PCS
0400	JHCT038.01.004	Corrugated gasket	d27×D34×H3	1	PCS
0410	JHCT026.04.017	Rear cover	本色	1	PCS
0420		Spring washer	GB/T93-5.0×	4	PCS
0430		Hex bolt	GB5780-M5×140.0-	4	PCS
0440	JHCT035.01.002	fan	INS	1	PCS

0450		Shaft retaining ring	GB894.1-15.0×	1	PCS
0460		Screw component	GB9074.8-M4×8.0-	4	PCS
0470	JHCT048.02.005	fan cover		1	PCS
0480	JHCT041.01.001	Nylon secure line pressing cap	通过750度灼热要求	1	PCS
0490	JHCT041.01.003	Nylon secure line pressing cap	750度灼热要求	5	PCS
0500	JHCT041.02.020	Grounding lug		4	PCS
0510	JHCT086.01.007	Conducting wire	有效截面积0.75mm2，耐压3	0.466	米
0520	JHCT086.01.005	Conducting wire	有效截面积0.75mm2-黑色	0.2	米
0530	JHCT093.02.001	Double-sided film		0.06	米
0540	JHCT085.01.001	Tie	INS	1	PCS
0550	JHCT082.03.001	Insulating varnished	Φ8	0.075	米
0560	JHCT082.09.001	Insulating varnished	Φ6.5	0.357	米
0800	JHCT014.07.001	mechanical pressure switch	1.5-2.9bar	1	PCS
0810	JHCT074.01.003	five way connector		1	PCS
0820	JHCT020.03.004	connection hose	G1"内螺纹转G1"外螺纹；Φ2	1	PCS
0830	JHCT032.04.002	seal gasket		1	PCS
0840	JHCT040.06.001	pressure tank	24L,三元乙丙	1	PCS
0850		Nut	GB6187-M8-	2	PCS
0860		Hex bolt	GB5789-M8×20.0-	2	PCS
0870	JHCT016.01.001	piezometer		1	PCS
0880	JHCT087.03.004	Power cord	德国TUV防水插头-H07RN-F	1	PCS
0890	JHCT085.01.002	Tie		1	PCS
0900	JHCT041.02.016	Connector pin		4	PCS
0910	JHCT105.06.002	Insulation paper		1	PCS
	JHCT093.01.016	glue		3.3	毫升
	JHCT105.38.002	Grounding marker		1	PCS