
marina international



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



CE Revisione 6 - 09/2013 Cod. 7111352

Note Tecniche di Prodotto.
I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi. La SPERONI spa si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Di conseguenza pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI spa la scheda tecnica aggiornata del prodotto.
Foro Competente.
Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento é avvenuto a mezzo tratta.

Technical Characteristics.
The technical data and characteristics stated in this General Catalogue are not binding. SPERONI spa reserves the right to make modifications without notice. Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.
Competent Court.
In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.

EASY CAM



pag. 78 international

SXV



pag. 83 international

GJP/F



pag. 87 international

EASY CAM INOX



pag. 79 international

GMP



pag. 84 international

SWIM MASTER



pag. 88 international

SPD SPV



pag. 80 - 81 international

GJX



pag. 85 international

VD 600-A KIT



pag. 89 international

SXD



pag. 82 international

GJP



pag. 86 international

SKM



pag. 90 international


EASYCAM

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI
AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEM

APPLICAZIONI
Gruppi di pressurizzazione a funzionamento automatico realizzati con elettropompe jet autoadescanti.
Molto affidabili e silenziosi sono particolarmente adatti per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione, per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi e per impianti idrici domestici.

APPLICATION
Automatic high pressure groups coupled with selfpriming jet pumps.They are very silent and reliable and particularly suitable to increase pressure from a water system, to supply water from wells and in domestic high pressure groups.





EASYCAM 40/22-C

800 watt

Q max. 50 l/min. 3000 l/h


H max. 42 m 4,2 bar

EASYCAM 100/25-C

1100 watt

Q max. 70 l/min. 4200 l/h

H max. 45 m 4,5 bar



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
EASYCAM 40/22-C	800	3,2	V 230-50 Hz	50	42	8	1" x 1"	16,3
EASYCAM 100/25-C	1100	5	V 230-50 Hz	70	45	8	1" x 1"	23,1

EASYCAM INOX


GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI
AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEM


APPLICAZIONI

Gruppi di pressurizzazione a funzionamento automatico realizzati con elettropompe jet autoadescanti.
Molto affidabili e silenziosi sono particolarmente adatti per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione, per l'approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi e per impianti idrici domestici.

APPLICATION

Automatic high pressure groups coupled with selfpriming jet pumps.They are very silent and reliable and particularly suitable to increase pressure from a water system, to supply water from wells and in domestic high pressure groups.







EASYCAM 80/22-C

800 watt

Q max.	50 l/min. 3000 l/h
H max.	42 m 4,2 bar

EASYCAM 88/25-C

1100 watt

Q max.	70 l/min. 4200 l/h
H max.	45 m 4,5 bar

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
EASYCAM 80/22-C	800	3,2	V 230-50 Hz	50	42	8	1" x 1"	13,7
EASYCAM 88/25-C	1100	5	V 230-50 Hz	70	45	8	1" x 1"	16,2

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER DRENAGGIO
SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS



APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico. Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION
Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.



SPD 350 N

350 watt

Q max. 110 l/min. 6600 l/h


H max. 6 m 0,6 bar

SPD 900 N

900 watt

Q max. 250 l/min. 15000 l/h

H max. 9,5 m 0,95 bar



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
SPD 350 N	350	1,3	V 230-50 Hz	110	6	5	1"1/2	6,3
SPD 900 N	900	2,8	V 230-50 Hz	250	9,5	5	1"1/2	6,5


SPV




ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE
SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse con girante arretrata sono particolarmente adatte alla movimentazione di liquidi carichi, anche con sostanze solide in sospensione.
Impiegate per svuotamento acque di infiltrazione, svuotamento di pozzi neri e scarico, sollevamento d'acqua vasche per travaso o irrigazione, svuotamento di vasche e piscine di acque chiare e cariche, torbide e melmose.

APPLICATION
Submersible water pumps with back impeller suitable to lift waste liquids even with suspended solids.
Able to drain infiltrating water, cesspools or reservoirs, decanting water and clean, dirty or muddy swimming pools.





SPV 400 N

400 watt

Q max. 125 l/min. 7500 l/h

H max. 6 m 0,6 bar

SPV 1100 N

1100 watt

Q max. 285 l/min. 17100 l/h

H max. 10,5 m 1,05 bar

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
SPV 400 N	400	1,6	V 230-50 Hz	125	6	5	1" 1/2	6,4
SPV 1100 N	1100	3,8	V 230-50 Hz	285	10,5	5	1" 1/2	6,6

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS




APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico. Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.



SXD 400 N

400 watt

Q max. 120 l/min. 7200 l/h


H max. 6,5 m 0,65 bar

SXD 1100 N

1100 watt

Q max. 290 l/min. 17400 l/h

H max. 9,5 m 0,95 bar



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
SXD 400 N	400	1,6	V 230-50 Hz	120	6,5	5	1"1/2	6,6
SXD 1100 N	1100	3,8	V 230-50 Hz	290	9,5	5	1"1/2	6,8

marina international




ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX PER ACQUE CARICHE
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER


APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse con girante arretrata sono particolarmente adatte alla movimentazione di liquidi carichi, anche con sostanze solide in sospensione. Impiegate per svuotamento acque di infiltrazione, svuotamento di pozzi neri e scarico, sollevamento d'acqua vasche per travaso o irrigazione, svuotamento di vasche e piscine di acque chiare e cariche, torbide e melmose.

APPLICATION

Submersible water pumps with back impeller suitable to lift waste liquids even with suspended solids. Able to drain infiltrating water, cesspools or reservoirs, decanting water and clean, dirty or muddy swimming pools.





SXV 1100 N

1100 watt

Q max. 320 l/min.
19200 l/h

H max. 8 m
0,8 bar

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
SXV 1100 N	1100	3,8	V 230-50 Hz	320	8	5	1" 1/2	6,9

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE INOX MULTISTADIO
GARDEN CENTRIFUGAL MULTISTAGE INOX PUMPS

GMP 900/3

900 watt

Q max. 90 l/min.
5400 l/h

H max. 36 m
3,6 bar

Pump with 3-impellers

GMP 1300/5

1300 watt

Q max. 90 l/min.
5400 l/h

H max. 56 m
5,6 bar

Pump with 5-impellers


APPLICAZIONI


Elettropompe centrifughe orizzontale inox multistadio sviluppano una notevole pressione e nel contempo un elevata portata d'acqua con un basso consumo di energia. Elettropompe universali per applicazioni civili ed industriali, per l'irrigazione, per l'agricoltura e per impianti sportivi.

APPLICATION

Centrifugal horizontal multistage inox water pumps able to develop high pressure and a high water lift with a comparatively low power consumption. Universal pump for civil and industrial purposes, for high pressure system and for irrigation in agriculture and sports fittings.







DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
GMP 900/3	900	3,9	V 230-50 Hz	90	36	6	1" x 1"	11
GMP 1300/5	1300	5,5	V 230-50 Hz	90	56	6	1" x 1"	13,6

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET INOX
GARDEN SELFPRIMING JET INOX WATER PUMPS

APPLICAZIONI

Elettropompe autoadescanti jet inox garantiscono un'ottima resa idraulica e una notevole capacità di pressione. Possono aspirare fino a 8 mt. di profondità e sono in grado di funzionare perfettamente anche in presenza di acque miscelate a gas. Adatte per il sollevamento e la distribuzione negli impianti domestici e piccole irrigazioni.

APPLICATION

Selfpriming jet inox water pumps with a very high hydraulic performance and a considerable pressure capacity. Able to pump up to mt. 8 depth and work perfectly even in soda-water. Suitable for water lifting and distribution in domestic fittings and little irrigations.

GJX 800

800 watt

Q max. 54 l/min. 3240 l/h

H max. 38 m 3,8 bar


GJX 1000

1000 watt

Q max. 60 l/min. 3600 l/h

H max. 42 m 4,2 bar







DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
GJX 800	800	3,2	V 230-50 Hz	54	38	8	1" x 1"	7,5
GJX 1000	1000	4,6	V 230-50 Hz	60	42	8	1" x 1"	14,7

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET
GARDEN SELFPRIMING JET WATER PUMP

APPLICAZIONI

Elettropompe autoadescanti jet garantiscono un'ottima resa idraulica e una notevole capacità di pressione. Possono aspirare fino a 8 mt. di profondità e sono in grado di funzionare perfettamente anche in presenza di acque miscelate a gas. Adatte per il sollevamento e la distribuzione negli impianti domestici e piccole irrigazioni.

APPLICATION

Selfpriming jet water pumps with a very high hydraulic performance and a considerable pressure capacity. Able to pump up to mt. 8 depth and work perfectly even in soda-water. Suitable for water lifting and distribution in domestic fittings and little irrigations.

GJP 800


800 W

Q max. 54 l/min.
3240 l/h

H max. 38 m
3,8 bar







DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
GJP 800	800	3,2	V 230-50 Hz	54	38	8	1" x 1"	7,2

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET CON FILTRO
GARDEN SELFPRIMING JET WATER PUMPS WITH FILTER

APPLICAZIONI
Elettropompe autoadescanti jet con filtro garantiscono un'ottima resa idraulica e una notevole capacità di pressione. Possono aspirare fino a 8 mt. di profondità e sono in grado di funzionare perfettamente anche in presenza di acque miscelate a gas. Adatte per il sollevamento e la distribuzione negli impianti domestici e piccole irrigazioni.

APPLICATION
Selfpriming jet water pumps with filter, with a very high hydraulic performance and a considerable pressure capacity. Able to pump up to mt. 8 depth and work perfectly even in soda-water. Suitable for water lifting and distribution in domestic fittings and little irrigations.



GJP 900/F

900 watt

Q max. 60 l/min. 3600 l/h


H max. 42 m 4,2 bar


GJP 1100/F

1100 watt

Q max. 70 l/min. 4200 l/h

H max. 45 m 4,5 bar





DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
GJP 900/F	900	4	V 230-50 Hz	60	42	8	1" x 1"	9,2
GJP 1100/F	1100	5	V 230-50 Hz	70	45	8	1" x 1"	11

SWIM-MASTER

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER PISCINA
SELFPRIMING PUMPS FOR SWIMMING POOL

APPLICAZIONI
Elettropompe autoadescanti jet per piscina, con prefiltro incorporato e motore isolato dall'acqua. Costruita con materiali plastici resistenti all'erosione da sabbia.

APPLICATION
Selfpriming jet water pumps for swimming pool with built-in strainer and motor insulated from pumped water. The pump is made with plastic materials corrosionand sand.



SWIM-MASTER 800

800 watt

Q max. 250 l/min.
15000 l/h


H max. 13,5 m
1,35 bar

SWIM-MASTER 1200

1200 watt

Q max. 380 l/min.
22800 l/h

H max. 16 m
1,6 bar



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	DNA-DNM	weight kg
SWIM-MASTER 800	800	3,8	V 230-50 Hz	250	13,5	2"1/4 x 2"1/4	9,1
SWIM-MASTER 1200	1200	5,5	V 230-50 Hz	380	16	2"1/4 x 2"1/4	11


VD 600-A KIT

ELETTROPOMPA PERIFERICA TRAVASO DI LIQUIDI
PERIPHERAL PUMP POURING OF LIQUIDS

APPLICAZIONI
Elettropompa periferica in grado di sviluppare un elevata prevalenza con limitata potenza, ed avere una curva di funzionamento particolarmente stabile. Adatta per il travaso di liquidi non aggressivi.

APPLICATION
Peripheral water pump able to offer high pression in relation to comparatively low power and to have a particularly steady operating curve. Suitable for pouring of non aggressive liquids.





VD 600-A KIT

600 watt

Q max. 30 l/min. 1800 l/h

H max. 15 m 1,5 bar

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	total suction m	DNA-DNM	weight kg
VD 600-A KIT	600	2	V 230-50 Hz	30	15	8	1" x 1"	17,5

POMPA A MEMBRANA
MEMBRANE VIBRATION PUMP


APPLICAZIONI

La pompa sommersa è la più adatta nel campo delle irrigazioni delle terre coltivabili, nel drenaggio delle acque minerarie, il controllo del livello delle acque e per essere utilizzata nei fiumi, nei laghi e nei pozzi.
La costruzione della pompa è solida e le tenute sono di alta qualità, così da offrire una alta durabilità al prodotto. La pompa sommersa ha inoltre un alta efficienza energetica.

APPLICATION

The submersible pump is the most suitable in the field of irrigation of agricultural land, water drainage in mining, control of the water level and to be used in rivers, lakes and wells.
The construction of the pump is solid and the seals are of high quality, so as to offer a high durability to the product. The submersible pump also has a high energy efficiency.






SKM 2000

350 W

Q max. 18 l/min.
1080 l/h

H max. 70 m
7 bar

Pump with 1-impeller



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA*

Type	nominal power Watt	Ampere A	voltage	capacity l/min	total heat m	DNA-DNM	weight kg
SKM 2000	350	3	V 230-50 Hz	18	70	1/2"	4

42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59
Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070
www.speroni.it - speroni@speroni.it